

Spoločnosť **NORIS** je popredným výrobcom priezorníkov a zorných skiel. Prieľadítka a zorné sklá slúžia na optickú kontrolu prietoku tekutín a plynov pre horizontálnu a vertikálnu inštaláciu v potrubí. Taktiež je možnosť dodania s vnútornou točiacou sa vrtnúčkou v prietoku média alebo s klapkou, ako aj prevedenie s podsvieteniami.

s prírubovým pripojením

DIN / ANSI



typ	BF 880	BF 885	BF 112	BF 912	BF 108-B
popis	DIN 3237	DIN 3236	bez zostatk. média	vysokotl. verzia	voľné príruby
tlak	PN 16 – PN 40	PN 16 – PN 40	PN 16	do PN 160	PN 10
veľkosť	DN 15 – DN 200	DN 15 – DN 150	DN 15 – DN 400	DN 15 – DN 100	DN 15 – DN 80

všetky príruby sú možné dodať v ANSI design

so závitovým pripojením



typ	BF 881
popis	G (BSP) alebo NPT
tlak	PN 16 – PN 40
veľkosť	1/4" – 2"

v uhľovom alebo viac cestnom prevedení







BF 920	BF 972	BF 974
uhľové prevedenie	3-cestné prevedenie	4-cestné prevedenie
PN 10 – PN 40	PN 16 – PN 40	PN 16 – PN 40
DN 15 – DN 200	DN 15 – DN 200	DN 15 – DN 200

s naváracím pripojením



typ	BF 880-S	BF 880-SOW	BF 112-S	BF 912-S
popis	naváracie preved.	nátrubkové preved.	bez zostatk. média	vysokotl. verzia
tlak	PN 16 – PN 40	PN 16 – PN 40	PN 16	do PN 160
veľkosť	DN 15 – DN 200	DN 15 – DN 100	DN 10 – DN 400	DN 15 – DN 100

dodatočné vybavenie

					
popis	s výhrevným plášťom	s dvojitým bezpeč. sklom	s dvojitým sklom	s tesnením do vákua	so sprejovým oplachovaním
					
popis	indikácia s klapkou	indikácia s vrtuľkou	s podsvietením štandard alebo Ex	stierač BF190 s T pákou	s ochrannou mriežkou

použité materiály





odlievané materiály	zvárané materiály
- GG-25 - GS-C 25 1.4408 - Ďalšie na požiadanie	- Uhlíková oceľ 1.4571 - Ďalšie na požiadanie

rúrkové priezorníky

DIN / ANSI

			
typ	BF 20	BF 25	BF 25-B
popis	štandard	s bezpeč. tesnením	s indikáciou guľôčky
tlak	do 6 bar	do 6 bar	do 6 bar
veľkosť	DN 15 – DN 200	DN 15 – DN 200	DN 25 – DN 100
materiály	uhlík. oceľ / 1.4571	uhlík. oceľ / 1.4571	uhlík. oceľ / 1.4571
rúrkové priezorníky dostupné :			
- s DIN / ANSI prírubami - so závitmi - s naváracími koncami			

dodatočné vybavenie

				
popis	vysoká teplota $T_{\max} > 200^{\circ}\text{C}^*$	dvojité bez. sklo taktiež s vyhrievacím Systémom	dvojité sklo taktiež s vyhrievacím Systémom	tesnenie pre vákuum s tesniacim o-krúžkom
				
popis	sprej. oplachovanie BF121-I	sprej. oplachovanie BF198	štandardné podsvietenie	Ex-prevedenie podsvietenia
				
popis	stierač s T-pákou BF190-T	stierač s voľ. Pákou BF190-F	stierač odolný proti tlaku BF195	ochranná mriežka

filtre

DIN / ANSI

					
typ	BF 140	BF 141	BF 150	BF 155	BF 148
popis	Y-typ	závitové pripojenie	košový filter	kotlový filter	klobúkové sito
tlak	PN 16 – PN 40	PN 16 – PN 40	PN 6 – PN 40	PN 6 – PN 40	PN 16 – PN 40
veľkosť	DN 15 – DN 250	G (BSP) 1/4" – 2"	DN 15 – DN 200	DN 50 – DN 400	DN 15 – DN 400

Materiály sú možné GS-C25, 1.4408, 1.4571

Ako opcia môžu byť ponúknuté konce s naváraním alebo ANSI prírubami

VÁŠ PARTNER V PRIEMYSELE

www.bickelwolf.sk

Bickel & Wolf Bratislava s.r.o. Jarošova 1, 831 03 BRATISLAVA

Tel: +421 2 4920 4730

Fax: +421 2 4445 3222

e-mail: office-sk@bickel-wolf.com

Regionálne kancelárie:

Ružomberok: Tel.: +421 44 432 0980

Košice: Tel.: +421 910 388 558